

Tanımı

Akıllı kontrol panosu, 0.37 kW - 2.2 kW güç aralığındaki bir fazlı ve 0.75 kW - 7.5 kW güç aralığındaki üç fazlı direk kalkışlı derin kuyu dalgıç pompalarının, hidrofor ve drenaj pompalarının kontrolü ve korunması amaçlı kullanılan kolay bir kullanıma sahip programlanabilir kontrol üniteleridir.

Teknik Özellikleri



- Ters dönmeye karşı Faz Sırası Kontrollü
- Yüksek / Düşük Voltaj Koruma
- Yüksek / Düşük Akım Koruma
- Eksik Faz Kontrolü
- Volt Metre, Amper Metre Göstergeleri
- Flatör olmadan susuz çalışmaya karşı koruma
- Fonksiyon Şalteri ile 4 farklı çalışma modu;
 - Hidrofor
 - Derin Kuyu Pompası
 - Dalgıç Pompa
 - Zaman Saati İle Çalışma
- Bloke motor koruması
- Arıza durumunda ışıklı ikaz sinyalleri
- Son 5 Arızanın Hafızada tutulması
- Pompa Toplam Çalışma Süresinin görüntülenmesi
- Sıvı seviye veya basınç şalteri ile çalışıp durdurma
- Kullanıcı dostu bağlantı şemaları
- Otomatik / Manuel mod
- Dinamik LCD ekran pompa durumu hakkında bilgi verir.
- Tek buton ile kalibrasyon
- Pompa Çalışma Zamanlayıcısı
- Pompa Durdurma Zamanlayıcısı

AKILLI POMPA KONTROL PANOSU

TİP	AÇIKLAMA	W mm	L mm	H mm	FİYAT ₺
SMART PM-1	SMART PM-1 220 Volt 50 Hz 0.37 - 2.2 kW	185	115	230	
SMART PT-1	SMART PT-1 380 Volt 50 Hz 0.75 - 4 kW	185	115	230	
SMART PT-2	SMART PT-2 380 Volt 50 Hz 5.5 - 7.5 kW	185	115	230	

